

Produktdetails

5530217078/13

EVA-V-DLI-X/ZWART



Allgemeine Informationen

Typ	5530217078/13
Bestellnummer	7TCA091160R0506
EAN	8713812768229
Beschreibung	EVA-V-DLI-X/ZWART
Langbeschreibung	Self-contained 2 watt, designed for mounting from 4 meter upwards, square black maintained recess led luminaire, including automatic self test, series Evago. Light distribution: long (L), for example hallways, RAL9011

Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U _r)	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	3
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Automatic Self Test
Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending

Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Built-in
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Beleuchtungsstärke	231 lm
Gehäusefarbe	schwarz
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	200 g
Anzahl Batterien	4
	5600-5600 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 35 °C
Schutzart	IP42

Abmessungen

Breite des Produkts	95 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Tiefe des Produkts	311 mm
Nettogewicht	1.0584 lb 480 g
Einbautiefe (t ₂)	316 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.589 kg
UPC	075114336277

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001171
----------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A4813
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK108466A0019

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	9405409100
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

