

Produktdetails

## JRA/S 4.230.5.1

### JRA/S4.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 4f, 230 V AC, man Bed, REG



#### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | JRA/S 4.230.5.1   |
| Bestellnummer    | 2CDG110125R0011   |
| EAN              | 4016779698443   |
| Beschreibung     | JRA/S4.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 4f, 230 V AC, man Bed, REG  |
| Langbeschreibung | Zum Steuern von maximal vier voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.<br>Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stop, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen. |

#### Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDG941067P0005 |
|--------------------------------|-----------------|

#### Technische Daten

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC506040D0201<br>2CDC506062D0202 |
| Stromart                           | AC                                 |
| Besondere Funktionen               | Umschalten                         |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Spannungsbereich        | 230 V AC                                       |
| Maximaler Schaltstrom   | 6 A  |
| Maximale Schaltleistung | 2400 W   |
| Verlustleistung         | 0.25 W   |
| Anzahl Ausgänge         | 4  |
| Anzahl LEDs             | 1  |
| Anzahl Eingangskanäle   | 0  |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP)                                       |
| Produktreihe            | KNX  |
| Montageart              | DIN-Schiene                                    |
| Handbedienung           | Ja   |
| Farbe                   | lichtgrau                                      |
| Anzahl Batterien        | 0  |
| Anwendungsbereich       | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung |

## Umwelt

|                  |   |
|------------------|---|
| Schutzart        | IP20  |
| RoHS Status      | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| RoHS Information | 2CDG510123-0100   |
| REACH Erklärung  | 9AKK107492A1906   |

## Abmessungen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite in Teilungseinheiten   | 4               |
| Breite des Produkts           | 72 mm           |
| Höhe des Produkts             | 90 mm           |
| Tiefe des Produkts            | 64.5 mm         |
| Nettogewicht                  | 0.252 kg        |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 64.5 mm         |
| Maßzeichnung                  | 2CDC072033F0015 |

## Bestelldaten

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge                   | 1 Stück          |
| Menge<br>Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück   |
| Bruttogewicht<br>Verpackungseinheit 1 | 0.252 kg         |
| Zolltarifnummer                       | 85371091         |
| E-Nummer (Finnland)                   | 2815400          |
| E-Nummer (Schweden)                   | 1751248          |
| E-Nummer (Schweiz)                    | 405430345        |
| Herkunftsland                         | Deutschland (DE) |

## Zertifikate und Deklarationen

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| CB Zertifikat                 | 9AKK107991A3191 |
| Konformitätserklärung -<br>CE | 2CDK506041D2701 |
| KNX Zertifikat                | 9AKK105710A0057 |

## Klassifizierungen

|   |   |
|---|---|
| ETIM 8  | EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor  |
| ETIM 9  | EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor  |
| WEEE Kategorie                                | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                                | B2C   |
| CN8   | 8537 10 91  |
| eClass  | V11.0 : 27143128  |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische Betriebsmittel) | A   |

## Accessories

| Identifier      | Description                         | Type      | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| GHQ6310084R0111 | JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG | JSB/S 1.1 | 1        | Stück           |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

