
Produktdetails

PKG0401-0-B

PKG0401-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw
Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,0 mm, schw,
Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE = 1
Rolle á 300m



Allgemeine Informationen

Typ	PKG0401-0-B
Bestellnummer	7TCA017300R0506
EAN	5414363919537
Beschreibung	PKG0401-0-B Shrink-Kon Schrumpfschl., dw Verh. 4:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 4,0 mm, schw, Schrumpft. +95°C, verklebend FW, 1 VPE = 1 Rolle á 300m
Langbeschreibung	PKG, flexibler Schrumpfschlauch fuer feuchte Umgebungen, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 4:1, thermoplastische Klebebeschichtung Innendurchmesser vor Schrumpfung 4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur +95 GradC, Laenge 300 m

Bestelldaten

EAN	5414363919537
UPC	786209939654
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	984.2 ft 300 m
--------------------	-------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	6.3 in 160 mm
Länge Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	schwarz
Gültig ab	20100422
Betriebstemperatur	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK108466A3884
Schrumpfrate	4:1
Schrumpftemperatur	203 °F 95 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PKG0401-0-B
------------------------------------	-------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

