




Plafond- en wandarmaturen
4051859076186
D 460, H 120

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit



Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Voor vluchtrouteverlichting. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van niet-vergelende kunststof (PMMA) opaal. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

Productgegevens


Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	NiCd
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	
Diameter D	460 mm
Hoogte H	120 mm
Gewicht	2.44 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2100 lm
Systeemvermogen, netvoeding	20 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	200 lm
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	19,2
	down 117° up 180°
Uitstralingshoek	
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie	4
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	31
Armaturen aan zekering B16A	50
Armaturen aan zekering C10A	52
Armaturen aan zekering C16A	85
Inschakelstroom / Inschakeltijd	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 90 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	5 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

FLAT POLYMERO

672059.002.5.04 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Onderdelen



08-311165.012
Reserveafscherming